

M3PRO

CONTROLLO ACCESSI,
BIOMETRICO - BADGE

Controllo accessi M3PRO è dotato di una tastiera retroilluminata touch, badge rfid/mifare (EM/Mifare doppia antenna) e codice PIN, sistema operativo Linux, CPU 1 Ghz, Tcp/ip, Wi-fi, Bluetooth, o stand-alone.

M3PRO è il terminale da esterno per gestire il controllo degli accessi. **M3PRO** è un dispositivo dotato di **lettore card RFID/Mifare (doppia antenna integrata)**, o in alternativa, con **codice PIN**. Sistema operativo Linux e CPU 1 Ghz (versione Pro). **M3PRO** ha interfacce con protocollo **Wiegand, TCP/IP**, (anche **Wi-fi e Bluetooth** versione M3PRO Pro). Il terminale M3PRO è adatto per **l'installazioni in esterno (IP65)**, anche per cantieri e sedi remote. M3PRO può essere usato sia in rete TcP/ip oppure in modalità stand-alone. Il design è stato arricchito anche con una tastiera retro illuminata di tipo touch.



Funzioni e dotazioni

	Lettore RFID card
	Lettore Mifare Card
	Codice PIN
	Relè apriporta
	Grado di protezione IP65
	Web server
	Scheda di rete LAN
	Wi-fi
	Bluetooth
	Software di gestione

FACILE DA USARE!

Controllo degli accessi Anviz per varchi pedonali, veicolari, tornelli e tornelli a tutta altezza. Badge (card) rfid, mifare e/o codice PIN. Interfacce: Tcp/Ip, Wi-fi, mini USB e modem GPRS.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Sistema operativo **Linux** (solo versione M3PRO).
- CPU 1 Ghz (Vs. M3PRO).
- **Cassa in metallo (IK10)**.
- Per installazioni in esterno, **grado di protezione IP65**.
- **Tastiera touch retroilluminata**.
- Led a 3 colori di stato: blu (in attesa), verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).
- Gestione fino a n. 10.000 card (tessere) o 10.000 codici PIN.
- M3PRO può memorizzare fino a 200.000 timbrature (n. max di timbrature memorizzabili senza scaricare i dati).
- **M3PRO gestisce fino a 3 sistemi alternativi per l'identificazione dell'utente:** 1) card **RFID/Mifare** o codice PIN, 2) solo card, 3) **Bluetooth con app Crosschex** (solo M3PRO BT-Wifi).
- **M3PRO gestisce 6 diverse interfacce di comunicazione:** a) rete **TCP/IP**, con indirizzo IP statico assegnato al M3PRO, b) Rs485 per connessione al rilevatore slave **T5S**, c) con **cavetto USB** per pc fisso o portatile, d) **Wiegand Out** per collegamento a relè remotato **SC011**, e) **Bluetooth con App CrossChex**, scaricabile da google Play Store (solo M3PRO), f) **Wi-fi** (solo M3PRO BT-Wifi).
- M3PRO dispone di **n.1 relè interno** per gestione **apriporta per controllo accessi** con gestione di white list, fasce orarie di accesso e giorni della settimana di abilitazione.
- Il rilevatore M3PRO dispone di RAM con batteria al litio per mantenimento dati in caso di spegnimento forzato.
- M3PRO è gestito direttamente dal nostro **software di controllo accessi Master Accessi**.
- Disponibile in altre 2 versioni: **M3PRO** (CPU 1 GHZ, Linux, web server integrato), **M3PRO-BT-Wifi** (CPU 1 GHZ, Linux, web server integrato, Bluetooth & Wi-fi).

B.C.S.T. srl
Sistema Rilevazioni Presenze

www.bcst.it - info@bcst.it