

MFACE3

RILEVATORE PRESENZE - RFID - PIN

Rilevazione presenze e controllo accessi

MFACE3: Riconoscimento facciale (fino a 3 metri) e card Rfid. Riconoscimento volto con mascherina, Tcp/Ip, Wi-fi e Web server.

MFACE3 è un rilevatore di presenze e controllo accessi dotato di sistema **Linux** basato sul **riconoscimento facciale (identificazione fino a 3 metri di distanza, anche con mascherina)**, in alternativa al riconoscimento facciale è dotato di lettore card EM card. Velocità di riconoscimento facciale inferiore a 300ms. **FaceDeep 3** dispone di **due videocamere ad alta definizione con infrarossi** che consentono di identificare il viso anche in condizioni di scarsa luminosità, controtuce o in ambienti molto luminosi. Si tratta di un dispositivo di sicurezza adeguato per tutti gli utenti a prescindere dalla carnagione, espressione del viso, barbe, acconciature e presenza mascherina. **Firmware e lingua ITA disponibile.**



Funzioni e dotazioni

Riconoscimento facciale

Controllo Mascherina

Lettore RFID card

Relè interno

Web server

Scheda di rete LAN

Wi-fi

Software di gestione

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Gestione fino a **6.000 utenti** e **6.000 cards**.
- Gestione fino a **100.000 records (timbrature)**.
- **Due videocamere**, ad alta definizione con infrarossi (VIS&NIR camera).
- **Display TFT da 5"** e con angolo di visione ultra ampio offre agli utenti la migliore esperienza interattiva.
- **Velocità di identificazione: <300ms**.
- **Distanza di identificazione facciale: fino a 3 metri**.
- Messaggi vocali e LED luminosi per migliore feedback utente.
- **Display 5" TFT Touchscreen con risoluzione 640 * 480**.
- MFACE3 IRT dispone di uscita , Tcp/Ip, Rs485 e **Wi-fi integrato**.
- Installazione flessibile per supportare la gamma di altezze estesa [120 - 190 cm (47.24 - 74.80 ")] per il riconoscimento facciale.
- **Web server integrato** utili per accesso set up sistema e verifica timbrature.
- Allarme auto-protezione antiscasso.
- **1 Relè interno** per gestione segnalazioni pianificate (campana/sirena), oppure apertura porta (controllo accessi).
- **CPU Dual-core 1.0GHz** ad alte prestazioni con velocità di verifica entro 1 secondo.
- **MFACE3** è un dispositivo ad infrarossi che consente al terminale di rilevare il volto anche in condizioni scarsa di luce.
- **Riconoscimento del volto** applicabile a tutti gli utenti, anche con diverse carnagioni, generi, espressioni facciali, barbe e acconciature.
- Relay Output, Wiegand In & Output, Door Sensor, Switch.
- **MFACE3 è conforme a Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.)**: i dispositivi ANVIZ di tipo biometrico usano uno speciale algoritmo (BioNANO) per criptare il dato biometrico in **modo non reversibile**. Inoltre usano un Utente Amministratore (ID+PWD) per accesso al menù di configurazione/gestione, oppure tramite Ns. software di interfaccia con apposite credenziali.

MFACE3 è particolarmente indicato in tutte le situazioni in cui è necessario misurare la temperatura corporea e la presenza della mascherina senza un operatore fisso: Aziende e uffici - Negozi - Centri Commerciali - Palestre - Uffici pubblici - Istituti Scolastici - Punti di aggregazione di persone in genere.

B.C.S.T. srl
Sistema Rilevazioni Presenze

www.bcst.it - info@bcst.it