

# MFACE5

RILEVATORE PRESENZE - RFID - PIN

**Rilevazione presenze e controllo accessi MFACE5: Riconoscimento facciale (fino a 2 metri) e card Rfid/Mifare. Riconoscimento volto con mascherina. Per esterno IP65, Tcp/Ip, Wi-fi e Web server.**

**MFACE5** è un rilevatore di presenze e controllo accessi dotato di sistema **Linux** basato sul **riconoscimento facciale (identificazione fino a 2 metri di distanza, anche con mascherina)**, in alternativa al riconoscimento facciale è dotato di lettore card EM card e Mifare.

Velocità di riconoscimento facciale inferiore a 300 ms.

**MFACE5** dispone di **due videocamere ad alta definizione con infrarossi** che consentono di identificare il viso anche in condizioni di scarsa luminosità, controllo luce o in ambienti molto luminosi. Si tratta di un dispositivo di sicurezza adeguato per tutti gli utenti a prescindere dalla carnagione, espressione del viso, barbe, acconciature e presenza mascherina. **IP65** predisposto per installazioni in esterno. **Firmware e lingua ITA disponibile.**



## Funzioni e dotazioni

- Riconoscimento facciale
- Controllo Mascherina
- Lettore RFID card
- Lettore Mifare Card
- Grado di protezione IP65
- Relè interno
- Web server
- Scheda di rete LAN
- Wi-fi
- Software di gestione

**MFACE5 è particolarmente indicato in tutte le situazioni in cui è necessario misurare la temperatura corporea e la presenza della mascherina senza un operatore fisso: Aziende e uffici - Negozi - Centri Commerciali - Palestre - Uffici pubblici - Istituti Scolastici - Punti di aggregazione di persone in genere.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gestione fino a **50.000 utenti** e **50.000 cards**.
- Gestione fino a **100.000 records (timbrature)**.
- **Due videocamere**, ad alta definizione con infrarossi, .
- Schermo **5" LCD IPS HD** con angolo di visione ultra ampio offre agli utenti la migliore esperienza interattiva.
- **Velocità di identificazione: <300ms.**
- **Distanza di identificazione facciale: fino a 2 metri.**
- Messaggi vocali e LED luminosi per migliore feedback utente.
- **Display 5" IPS LED Touch Screen.**
- MFACE5 dispone di uscita , Tcp/ip, Rs232 e **Wi-fi integrato**.
- Campo angolazione telecamera per la verifica 74,38° (visiva), 67,57° (infrarossi).
- **Web server integrato** utili per accesso set up sistema e verifica timbrature.
- Allarme auto-protezione antiscasso.
- **IP65 per installazioni in esterno.**
- **1 Relè interno** per gestione segnalazioni pianificate (campana/sirena), oppure apertura porta ( controllo accessi).
- **CPU Dual-core 1.0GHz** ad alte prestazioni con velocità di verifica entro 1 secondo.
- **MFACE5** è un dispositivo ad infrarossi che consente al terminale di rilevare il volto anche in condizioni scarsa di luce.
- **Riconoscimento del volto** applicabile a tutti gli utenti, anche con diverse carnagioni, generi, espressioni facciali, barbe e acconciature.
- Relay Output, Wiegand Output, Door Sensor, Switch.
- **MFACE5 è conforme a Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.):** i dispositivi ANVIZ di tipo biometrico usano uno speciale algoritmo (BioNANO) per criptare il dato biometrico **in modo non reversibile**. Inoltre usano un Utente Amministratore (ID+PWD) per accesso al menù di configurazione/gestione, oppure tramite Ns. software di interfaccia con apposite credenziali.

**B.C.S.T. srl**  
Sistema Rilevazioni Presenze

[www.bcst.it](http://www.bcst.it) - [info@bcst.it](mailto:info@bcst.it)